



RIP524 RIP525 RIP526



CORRENTE AÇO - GRADE 80

Corrente de alta resistência em aço grade 80.
Disponível em diferentes medidas, fornecida em balde

DESCRIÇÃO

As correntes RIPEV G80 são feitas de aço de liga de alta resistência e tratadas termicamente para maior durabilidade. O "G" significa grade (grau), e 80 representa a resistência mínima à tração de 80 kN por elo da corrente. As correntes RIPEV G80, são amplamente utilizadas em aplicações industriais de elevação, trabalhos agrícolas, construção entre outros... Possui excelente resistência mecânica, durabilidade e segurança, sendo ideal para uso com talhas, guindastes e lingas. Produto comercializado em bobinas nas referências de espessura de **10mm, 13mm, 16mm e 19mm**.

CARACTERISTICAS

DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA ENCONTRADA NA CORRENTE DE AÇO - GRAU 80.

ELEMENTO	COMPOSIÇÃO (%)
NI	0.4
CR	0.4
MO	0.15
P	0.030
S	0.030
A1	0.025

DADOS TÉCNICOS

DIN 5687

ESPESSURA	PESO	CARGA MÁXIMA
10MM	2.22Kg/m	3150Kg
13MM	3.73Kg/m	5300Kg
16MM	5.58Kg/m	8000Kg
19MM	7.81Kg/m	11500Kg

A informação apresentada é considerada correta.
A RIPEV AGRO não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado MARÇO 2026