

## AUTO BLUE

**5L/10L/20L/1000L**



## Descrição

### AUTO BLUE

Solução de ureia aproximadamente 32,5%, dissolvida em água desmineralizada de acordo com os requisitos para veículos equipados com tecnologia SCR sob as normas de emissões gasosas Euro IV, Euro V e Euro VI.

## CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO
Ureia	%	31,8	33,2
Alcalinidade (como NH <sub>3</sub> )	%	-	0,2
Biureto	%	-	0,3
Aldeídos (como HCHO)	ppm	-	5,0
Alumínio	ppm	-	0,5
Cálcio	ppm	-	0,5
Cobre	ppm	-	0,2
Crómio	ppm	-	0,2
Fosfatos	ppm	-	0,5
Ferros	ppm	-	0,5
Magnésio	ppm	-	0,5
Níquel	ppm	-	0,2
Potássio	ppm	-	0,5
Sódio	ppm	-	0,5
Zinco	ppm	-	0,2
Insolúveis	ppm	-	20,0
Densidade (20°C)	ppm	1,0870	1,0930
Índice de Refração	ppm	1,3814	1,3843
Aparência	ppm	-	Líquido íncolor

Valores definidos pela normativa ISO 22241-1

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A RIPEV reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da REMAGRIL.

A informação apresentada é considerada correta.  
A RIPEV AUTO não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.  
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado FEVEREIRO 2026