



## LUBRIFICANTES 2 TEMPOS

### 2 TEMPOS

125ML /1L/5L/ 20L

2 TEMPOS C/ DOSEADOR  
1L



### Descrição

#### 2T 100% SINTÉTICO

Lubrificante 2T 100% sintético formulado para motores a dois tempos. Especialmente recomendado para motosserras e motorocicletas, ciclomotores, motocicletas, corta relvas e geradores eléctricos. Devido à sua cuidadosa formulação minimiza a formação de fumos, tornando-o adequado para áreas urbanas.

### VANTAGENS

- Evita a contaminação das partes quentes do motor, devido à sua alta capacidade detergente.
- Reduz a emissão de fumos.
- Muito boa propriedade antidesgaste.
- Completa e perfeita miscibilidade com a gasolina.
- Suas propriedades de dispersão evitam a acumulação de depósitos.
- Proporciona poder anticorrosão aos elementos lubrificados.

### CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	UNIDADE	NORMA	VALOR
Cor- EMBALAGEM DOSEADOR	-	Visual	Vermelho/Azul
Densidade a 15°C	g/cc	ASTM D-4052	0,885
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	60,0
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	9,7
Indice de Viscosidade	-	ASTM D-2270	140
Ponto de Inflamação, V/A	°C	ASTM D-92	210
Ponto de Congelação	°C	ASTM D-97	-25

### NÍVEL DE QUALIDADE

JASO FD;  
ISO- EGD;  
API TC

### HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

### ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

### AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.  
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026