

LUBRIFICANTE PARA MOTOR

ARES 10W40

1L/5L/20L/208L

Descrição

ARES 10W40

Lubrificante ARES 10W40 base sintético multigraduado de qualidade superior, especialmente para a gasolina e diesel, ambos leigos e pesados, fabricado com aditivos cuidadosamente selecionados, que lhe confere uma elevada estabilidade química e térmica à oxidação.

VANTAGENS

- Boa protecção contra a corrosão.
- Alta capacidade detergente e dispersante, mantendo limpas todos os componentes do motor, impedindo a formação de depósitos.
- Boa estabilidade térmica, a prevenção da degradação a uma temperatura elevada.
- Excelente capacidade antioxidante.

CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	MÉTODO	UNIDADES	ARES 10W40
Grade SAE			10W40
Densidade a 15°C	ASTM D-4052	g/cc	0,870
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	cSt.	14,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	cSt.	92,0
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270		153
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D-5293	cP	6.500
Ponto de Inflamação, V/A	ASTM D-92	°C	220
Ponto de Congelação	ASTM D-97	°C	-30

NÍVEL DE QUALIDADE

API SL/CF
VW 501.01/505.00
ACEA A3/B4
MB 229.1/228.1

HIGIENE E SEGURANÇA

A informação de segurança, Saúde está incluído na ficha de segurança, que fornece detalhes sobre os potenciais perigos, precauções a serem tomadas.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

AMBIENTE

A informação de Meio Ambiente está incluído na ficha de segurança, que fornece detalhes sobre os potenciais perigos, precauções a serem tomadas e medidas de primeiros socorros.

A informação apresentada é considerada correta.
A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026