

LUBRIFICANTE PARA MOTOR

ZEUS 15W40

1L/5L/20L/208L

DESCRIÇÃO

ZEUS 15W40

é um lubrificante tecnologicamente avançado, THPD (Top High Performance Diesel), desenvolvido para cumprir os requisitos mais exigentes dos motores Diesel de veículos pesados da geração Euro III, Euro IV e Euro V; a sua formulação sintética permite um intervalo de mudança mais alargado bem como uma proteção permanente sob as mais duras condições de serviço. Encontra-se indicado quer para veículos ligeiros quer para veículos pesados, a diesel ou a gasolina, que necessitem de um lubrificante tecnologicamente preparado para as mais duras condições de serviço.

VANTAGENS

- Boa fluidez mesmo em condições de baixa temperatura evita o desgaste das partes metálicas do motor.
- Pode ser usado em qualquer condição climática.
- Possui uma reserva alcalina (TBN) que confere ao motor proteção contra a corrosão, neutralizando os ácidos formados durante a combustão do combustível.
- Mantém uma pressão adequada a qualquer temperatura e em qualquer condição de serviço.
- A sua capacidade de detergência mantém os resíduos em suspensão longe de partes sensíveis do motor.
- A sua eficiência é mantida mesmo quando os intervalos entre as trocas de óleo são mais prolongadas.
- Previne a erosão do revestimento dos cilindros do motor.

CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	MÉTODO	UNIDADES	ZEUS 15W40
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,881
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt.	14,6
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt.	111,3
Viscosidade CCS a -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6015
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	123
Ponto de Inflamação	ASTM D92	°C	225
Ponto de Fluidez	ASTM D97	°C	-25
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	8,5
Estabilidade ao Cisalhamento, Injector Bosch, Viscosidade após teste 100°C	ASTM D3945	cSt.	12,5 min.

NÍVEL DE QUALIDADE

API CF/CI-4 /SJ ACEA E7-12

Recomendação: MB 228.3, MAN M3275, Renault Truck RLD-2, Volvo VDS-3, Deutz QOC III-10, Global DHD-1, Mack EO-M Plus/EO-N, MTU Type 2, CAT ECF-2/EFC-1-a, Cummins CES 20076/77/78, ZF TE-ML 07C, Detroit Diesel DDC93K215

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele.

Use luvas ao manusear óleo usado.

Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão.

Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado.

Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água.

Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.

Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026