

LUBRIFICANTES MOTOSERRAS

ZNR-25 1L/5L/20L/208L

Descrição

ZNR-25

Lubrificante especialmente recomendado para lubrificação de correntes de motosserras.

Vantagens

- Diminuição de perdas de óleo
- Boa aderência superficial
- Resistência à oxidação
- Evita desgaste metálicos

Características

Designação	Norma	Valor
SAE	-	25
Viscosidade a 40°C	-	46
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	7
Ponto de Inflamação, °C	ASTM D-92	>200
Ponto de Congelação, °C	ASTM D 97	-12
Corrosão ao cobre	ASTM D 130	1A
Caracter filante	-	SI

Nível de Qualidade

SAE 25

Higiene e Segurança

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Armazenamento

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Ambiente

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.

Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026