

LUBRIFICANTES MOTOSERRAS

ZNR-40 5L

Descrição

ZNR-40

Lubrificante idóneo para a lubrificação das correntes das motosserras. Excelente para aplicações de lubrificação perdida.

Vantagens

- Estabilidade de oxidação muito alta devido a excelentes propriedades antioxidantes e corrosivas.
- Fornece boa lubrificação devido à sua aderência e distribuição na lâmina/corrente.
- A alta viscosidade oferece maior proteção ao desgaste da corrente devido à sua maior espessura.
- Aderência muito alta do lubrificante à corrente, devido à sua formulação específica para evitar quebras de gotas, portanto, menor consumo e maior desempenho do produto.
- O consumo é reduzido devido a perdas de salpicos.

Características

Designação	Norma	Valor
SAE	-	40
Viscosidade a 40° cSt	-	150
Viscosidade a 100 cSt	ASTM D-445	17
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de Inflamação, °C	ASTM D-92	246
Ponto de Congelação, °C	ASTM D-97	-12
Corrosão ao cobre	ASTM D-130	1A
Caracter filante	-	SI

Nível de Qualidade

SAE 40

Lubrificante mineral base parafínico, ultra refinado, com alta adesividade.

Higiene e Segurança

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Armazenamento

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Ambiente

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.

Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026