

LUBRIFICANTE PARA MOTOR

URANO 5W-30

5L

DESCRIÇÃO

URANO 5W-30

Com as legislações sobre emissões a serem cada vez mais restritivas, existe um desafio renovado para produzir mais potência enquanto se melhora a eficiência do motor. Nunca antes o lubrificante de motor desempenhou um papel tão fundamental para entregar desempenho. Os motores são complexos, com muitos componentes móveis – movimentos que podem desperdiçar energia útil do combustível através de ineficiências. Com estas perdas, a potência pode ser impactada. O desafio é manter os elevados níveis de rendimento esperados pelos condutores, enquanto a tecnologia dos motores se adapta para cumprir os exigentes limites legais. A gama RIPEV OIL URANO é forte sob pressão. Liberta o rendimento e eficiência do motor para entregar mais potência com o mesmo combustível.

VANTAGENS

- Entrega maior potência e aceleração para que possa ficar metros à frente*;
- Demonstra rendimento melhorado como resultado de uma melhor economia de combustível;
- Mais forte sob pressão nos modernos motores;
- Recomendado para os maiores fabricantes automóveis.

CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	MÉTODO	UNIDADES	URANO 5W-30
Densidade Relativa a15C	ASTM D4052	g/ml	0.8524
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	70
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	173
Ponto Fluxão	ASTM D97	°C	-42
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	204
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.8

NÍVEL DE QUALIDADE

ACEA C3 API SN/CF
MB-Approval 229.31/ 229.51
OPEL OV 040 1547 - D30
Renault RN 0700 / RN 0710

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele.
Use luvas ao manusear óleo usado.
Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão.
Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

ARMAZENAMENTO

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado.
Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água.
Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026