

Código de Produto: RIP141

**Produtos: HERMES HLP-46 / HLP-32 / HLP-68**

**Descrição/Aplicação:** Os produtos da gama **RIPEV OIL HERMES**, são lubrificantes hidráulicos com excelentes propriedades anti-desgaste, desenvolvidos para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão de maquinaria industrial ou de obras, que operem entre condições de serviço moderadas a severas.

Estes lubrificantes foram formulados com óleos base cuidadosamente selecionados e enriquecidos com aditivos de elevada qualidade, para fornecer uma excelente proteção anti-desgaste, ferrugem e oxidação.

**BENEFÍCIOS:**

- Apresentam um desempenho anti-desgaste excepcional, aumentando o tempo de serviço do sistema hidráulico.
- Possuem uma elevada resistência à oxidação e uma excelente performance anti-corrosão.
- Boa capacidade de adaptação aos selos mecânicos impedindo eficazmente a fuga de óleo.
- Excelentes propriedades anti-espuma.

**Características Típicas:**

Designação	Método	Unidades	HERMES HLP-32	HERMES HLP-46	HERMES HLP-68
Grau de Viscosidade ISO	-	-	32	46	68
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,852	0,868	0,882
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt.	5,5	6,9	9,5
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt.	32	46	68
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	108	105	119
Ponto de Inflamação	ASTM D92	°C	220	220	220
Ponto de Fluidez	ASTM D97	°C	-21	-21	-21
Corrosão de Copper, 3h a 100°C	ASTM D130		1a	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
Demulsificação	ASTM D1401	min	20	20	20
Formação de Espuma	ASTM D892	ml	100/50/100	100/50/100	100/50/100
Estabilidade da Espuma	ASTM D892	ml	0/0/0	0/0/0	0/0/0

Nota: Outros grades disponíveis

**Níveis de Qualidade:** ISO 11158 ; DIN 51524/2-HLP**Armazenamento:** Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.**Higiene e Segurança:** Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.**Ambiente:** Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.