

FICHA TÉCNICA



DESCRIÇÃO

Lubrificante **2T 100% sintético** formulado para motores a dois tempos. Especialmente recomendado para motosserras e motorroçadoras, ciclomotores, motocicletas, corta relvas e geradores eléctricos. Devido à sua cuidadosa formulação minimiza a formação de fumos, tornando-o adequado para áreas urbanas.

PROPRIEDADES

- Evita a contaminação das partes quentes do motor, devido à sua alta capacidade detergente.
- Reduz a emissão de fumos.
- Muito boa propriedade antidesgaste.
- Completa e perfeita miscibilidade com a gasolina.
- Suas propriedades de dispersão evitam a acumulação de depósitos.
- Proporciona poder anticorrosão aos elementos lubrificados.

NIVEL DE QUALIDADE

O lubrificante **RIPEV OIL 2T 100% SINTETICO** satisfaz as seguintes especificações:

- API TC
- JASO FD
- TISI
- ISO - L - EGD
- RIPEV AGRO 2 STROKE

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Característica	Unidades	Norma	Valor
Cor- EMBALAGEM DOSEADOR		Visual	Vermelho / Azul
Densidade a 15°C	g/cc	ASTM D-4052	0,885
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D-445	60,0
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D-445	9,7
Índice de Viscosidade		ASTM D-2270	140
Ponto de Inflamação, V/A	°C	ASTM D-92	210
Ponto de Congelação	°C	ASTM D-97	-25

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A informação de segurança, Saúde e Meio Ambiente está incluído na ficha de segurança, que fornece detalhes sobre os potenciais perigos, precauções a serem tomadas no manuseio, assim como informação meio ambientais e medidas de primeiros socorros.