

SPRAY LIMPA TRAVÕES

500ML



DESCRIÇÃO

SPRAY LIMPA TRAVÕES

Ripev limpa travões é um spray para limpeza do sistema de travagem, SEM ACETONA e sem necessidade de desmontagem. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de poeiras, óleo, massa lubrificante e depósitos do líquido de travões. Penetra em profundidade.

VANTAGENS

- Não contém acetona;
- Não corrosivo para plástico e borracha;
- Remove de forma rápida e segura óleo, gordura, vestígios de lubrificantes endurecidos e sujidade;
- Melhora o desempenho da travagem.

CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	RESULTADOS
Temperatura de serviço	+5°C a +25°C
Base	Hydrocarbons
Densidade	0.690
Rácio extrusão	6.2 g/s
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Pressão a 20°C	5.5 bar
Pressão a 50°C	7.5 bar

APLICAÇÕES

- Travões de discos e tambores, cabos dos travões, rotores e as superfícies de lona das almofadas/ tambores dos discos.
- Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro.
- Limpeza de correntes.

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele.
Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar sobre a superfície fria. Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar a uma distância de 20-30cm da superfície. Deixar secar ao ar ou passar um pano.

SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +50C e +250C (temperatura ambiente e das superfícies). Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de compatibilidade entre superfícies.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 500ml.

CORES

Incolor.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A RIPEV garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A RIPEV não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A RIPEV reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

