



LUBRIFICANTES HIDRÁULICOS

HERMES

HV-68
20L

DESCRIÇÃO

RIPEV OIL HERMES HV - 68

HERMES HV-68 é um fluido hidráulico de alto índice de viscosidade para máquinas agrícolas em geral e equipamentos de construção. Os aditivos incorporados, além de melhorar as respetivas características naturais, conferem a estes óleos propriedades antidesgaste e de comportamento face a temperaturas excecionais. São óleos especiais para circuitos hidráulicos submetidos a fortes variações de temperatura e nos quais, além disso, são exigidas elevadas propriedades antidesgaste. Também são específicos para circuitos hidráulicos ao ar livre ou a baixas temperaturas de trabalho assim como para equipamentos nos quais são imprescindíveis manter as variações de viscosidade muito abaixo das de um fluido normal, e sistemas hidráulicos utilizados na marinha (portas estanques, cabrestantes e molinetes, estabilizadores, etc.). Excelentes prestações em sistemas hidráulicos

VANTAGENS

- Grande resistência à oxidação, envelhecimento e formação de lodos;
- Excelente separação da água;
- Magníficas propriedades antidesgaste;
- Excelentes qualidades antiespuma;
- Elevado índice de viscosidade;
- Excelente proteção dos metais contra a corrosão;
- Compatibilidade com as juntas utilizadas habitualmente nos circuitos hidráulicos;
- Grande capacidade para suportar carga.

NÍVEL DE QUALIDADE

DIN 51524-HVLP (15, 22, 32, 46, 68); ISO 6743/4 HV;
ISO 11158; AFNOR NF E 48603HV;
MAG P-68, P-69, P-70; M-2950-S;
EATON VICKERS I-286-S Y; FIVES CINCINNATI: P-69 (32, 68);
FIVES CINCINNATI: P-70 (46).

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha. Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado SETEMBRO 2026

REMAGRIL, LDA
RUA ANTÓNIO ANTUNES PIÃO
Armazém
6230-200 FUNDÃO

Contacto
275 753 240

geral@remagril.com
www.remagril.com