



LUBRIFICANTES MOTOSSERRAS

ZNR-35
5L/20L/208L

DESCRIÇÃO

ZNR-35

Lubrificante especialmente recomendado para lubrificação de correntes de motosserras.

VANTAGENS

- Diminuição de perdas de óleo
- Boa aderência superficial
- Resistência à oxidação
- Evita desgaste metálicos

CARACTERÍSTICAS

DESIGNAÇÃO	NORMA	VALOR
SAE	-	35
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	100
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	11
Ponto de Inflamação, ° C	ASTM D92	210
Ponto de Congelação, ° C	ASTM D 97	-15
Corrosão ao cobre	ASTM D 130	1A
Massa Volúmica, Kg/Lt (D1298)	-	0,896

NÍVEL DE QUALIDADE

SAE 35

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha. Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026

REMAGRIL, LDA
RUA ANTÓNIO ANTUNES PIÃO
Armazém
6230-200 FUNDÃO

Contacto
275 753 240

geral@remagril.com
www.remagril.com