



LUBRIFICANTES HIDRÁULICOS

HERMES

HV - 68

20L



DESCRIÇÃO

RIPEV OIL HERMES HV 68

Lubrificante hidráulico com alto índice de viscosidade e ponto de escoamento baixo. Adequado para uso em sistemas de alta pressão, como empilhadoras, equipamentos de mineração, moldagem de plástico e máquinas de injeção, prensas, processadoras florestais, máquinas automáticas, OP e máquinas agrícolas. Também pode ser usado com sucesso na indústria de construção naval para diferentes sistemas hidráulicos onde a estabilidade térmica é um requisito essencial.

VANTAGENS

- Grande resistência à oxidação, envelhecimento e formação de lodos;
- Excelente separação da água;
- Magníficas propriedades antidesgaste;
- Excelentes qualidades antiespuma;
- Elevado índice de viscosidade;
- Excelente proteção dos metais contra a corrosão;
- Compatibilidade com as juntas utilizadas habitualmente nos circuitos hidráulicos;
- Grande capacidade para suportar carga.

ESPECIFICAÇÕES

DIN 51524-HVLP (15, 22, 32, 46, 68)
ISO 6743/4 HV,
ISO 11158
AFNOR NF E 48603HV
MAG P-68, P-69, P-70
M-2950-S
EATON VICKERS I-286-S Y
FIVES CINCINNATI: P-69 (32, 68)
FIVES CINCINNATI: P-70 (46)

HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.

A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha. Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado SETEMBRO 2026

REMAGRIL, LDA
RUA ANTÓNIO ANTUNES PIÃO
Armazém
6230-200 FUNDÃO

Contacto
275 753 240

geral@remagril.com
www.remagril.com