

LAVA MOTORES

500ML



DESCRIÇÃO

LAVA MOTORES

Lava motores de base aquosa para Limpeza de Jantes Automóveis, Camiões, Motos, Bicicletas, utilizável também em ambientes diversos, Lar , indústrias pesadas, cozinhas industriais, remoções difíceis , limpeza de pavimentos etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto líquido, cor translúcida amarelado, e com cheiro activo, densidade 1.000 a 1.100.
- Com matéria tensoactiva.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1- Diluir o produto conforme o quadro de utilização.
- 2- Certifique-se que as jantes estão á temperatura ambiente.
- 3- Com mangueira sob pressão, faça uma passagem prévia só com água, para retirar resíduos de calços e poeiras.
- 4- Aplicar por pulverização Lava Motores, deixar actuar o produto no máximo durante 5 minutos, enxaguar novamente com agua abundante, se necessário repita a operação.
- 5- Em casos de sujidades mais entranhadas ou acumuladas utilizar Limpa Motores num recipiente e com auxilio de escova dura,

AÇÃO BIOCIDA

VALORES MIC (EN PPM DE CIT/MIT)

BACTÉRIAS	MIC	FUNGOS	MIC	LEVEDURAS	MIC
Corynebacterium sp.	2.5	Aspergillus niger	5.0	accharomyces cerevisiae	5.0
Escherichia coli	2.5	Penicillium funiculosum	1.0	-	-
Klebsiella sp	2.5	-	-	-	-
Proteus penneri	2.5	-	-	-	-
Pseudomonas aeruginosa	2.5	-	-	-	-

QUADRO DE DILUIÇÕES PARA CÓDIGOS: 04061/04067/04069

BACTÉRIAS	DESENGORDURANTE EXTRA	ÁGUA
PRÉ LAVAGEM	1	15 a 25
LAVAGEM MANUAL	1	10 a 50

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar por pulverização pré diluído sobre as superfícies a tratar, assegure-se que as mesmas estão a temperatura ambiente, em caso de sujidades difíceis , utilize uma pincel ou esponja para auxiliar a remoção das sujidades mais entranhadas, passar agua abundante depois do tratamento.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

Depois de aplicado não se deverá deixar o produto actuar mais de 5 minutos, pelo que recomenda depois deste tempo a eliminação do produto com agua corrente.

CUIDADOS DE MANUSEAMENTO

- Utilizar Luvas de Protecção
- Utilizar Óculos de Protecção
- Evitar a inalação de vapores do produto.
- Guardar a embalagem Longe do alcance das crianças.



INDICAÇÕES DE PERIGO

IRRITANTE



FRASES DE PERIGO

EVITAR ACIDENTES

- o Evite manipular substâncias puras, como soda cáustica ou amoníaco, e nunca as misture com lixívia, pois pode libertar cloro. Use produtos de limpeza já preparados.
- o Não armazene substâncias perigosas: compre embalagens pequenas e gaste-as de uma só vez. Guarde os produtos de limpeza em lugares elevados, longe do alcance das crianças. Para maior segurança, feche o armário com chave.
- o Leia o rótulo com atenção e nunca o retire da embalagem. Siga as instruções e saiba como atuar em caso de acidente antes de usar o produto.
- o Verifique se a tampa de segurança fica bem fechada e aperte-a com força.
- o Utilize equipamento de proteção, como luvas e óculos, e ventile a divisão onde estiver a trabalhar. Quando terminar, arrume tudo, em especial se houver crianças por perto.
- AGIR EM CASO DE ACIDENTE**
- o Se ocorrer uma intoxicação, ligue para o CIAV - Centro de Informações Antivenenos - através do 808 250 143 ou para o 112. Tenha junto de si o produto ou o rótulo.
- o Em caso de ingestão, não provoque o vômito. Limpe os lábios e o interior da boca com uma gaze húmida e dê a beber alguns golos de água ou leite.
- o Se uma substância corrosiva cair na sua roupa, retire-a de imediato e lave a pele com água abundante durante 15 minutos. Não aplique pomadas, para o médico verificar a ferida limpa.
- o Caso haja contacto com os olhos, lave-os com água corrente durante 15 minutos mantendo as pálpebras afastadas. Não aplique qualquer produto.

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. A RIPEV reserva o direito de alterar os dados que constam nesta ficha sem qualquer aviso prévio. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da REMAGRIL.

